

MAIN SPECS OF SCISSOR LIFT ROUGH TERRAIN

KC/CE/ANSI/CSA 표준

험지용 수직형 제원표

Model	ZS1623RT
Size	
작업높이	18m
A 상승시 발판 최대 높이	16m
B 적재시 작업대 높이	2.03m
C 작업대 길이	3.98m
D 작업대 폭	1.83m
작업대 확장	1.3m
장비높이(Rails Up)	3.16m
E 장비높이(Rails Down)	2.47m
F 장비길이	4.88m
G 장비 폭	2.3m
H 휠베이스 (Wheelbase)	2.9m
I 지상고	0.275m
Performance	
적재 용량	680kg
발판 확장시 용량	230kg
운전가능 높이	9m
최대 수용인원	4명
주행 속도(적재 시)	6.5km/h
주행 속도(상승 시)	0.5km/h
회전 반경(내부)	2.75m
회전 반경(외부)	5.8m
업/다운 시간	60/65s
등판능력	40%(22°)
최대 작업 경사도 (양옆으로/위아래로)	2°/3°
주행	4WD
타이어	315/55 D20 Foam-filled Tires 33×12-20/8 Solid Tires
Power	
엔진	Kubota V2403-M-DI 36kW/2600rpm Weichai WP3.2G50E317A 36.8kW/2500rpm
연료탱크 용량	105L
디젤탱크	100L
Weight	
총 중량	8650kg

